

BIDEBAC SINGRAS L

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
Envases plásticos de 5 y 25 Kgs.

BIDEBAC SINGRAS L ES UNA FÓRMULA ESPECIALMENTE ADAPTADA A LA LICUACIÓN Y DEGRADACIÓN DE LAS GRASAS ANIMALES Y VEGETALES, FRUTO DE LAS INVESTIGACIONES MÁS RECIENTES EN EL CAMPO BIOTECNOLÓGICO.

APLICACIONES

- Tanques de grasas en restauración colectiva e industria agro-alimentaria.
- Canalizaciones y sifones.
- Su acción es **preventiva**.

BIDEBAC SINGRAS L contiene enzimas extra-celulares que inician rápidamente los procesos de hidrólisis de las grasas. Las enzimas segregadas por los microorganismos degradan progresivamente los ácidos grasos.

VENTAJAS

- Reduce en gran medida la frecuencia de vaciado de los tanques de grasa.
- Evita los atascos de las canalizaciones y circuitos anexos.
- Lucha contra los malos olores producidos por los fenómenos de descomposición anaerobia.
- SINGRAS L es una solución natural. No contiene ningún producto alcalino ni ácido.
- SINGRAS L es un producto **neutro** que contiene microorganismos estrictamente no patógenos y enzimas, que reemplaza los productos alcalinos peligrosos.
- Producto especialmente desarrollado para **combatir la contaminación** producida por los tanques de grasas.

MODO DE EMPLEO

SINGRAS L podrá dosificarse con la ayuda de un sistema manual o automático. En el caso de grandes instalaciones, recomendamos el uso del dosificador BIODEPUR.

Producto líquido. Se recomienda agitar bien antes de usar.

DOSIFICACION

CANALIZACIONES: De 0,8 a 1,2 litros de SINGRAS L por cada 100 m³ de efluentes, según las características de estos últimos.

SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

- Producto a almacenar a una temperatura comprendida entre los 0°C y 40°C.
- Enjuagar las manos después de su uso.
- Evitar manipular el producto con heridas abiertas en las manos ya que podría causar irritaciones.

Tanques de grasas en restauración colectiva	
Cantidad comidas/día	Dosificación media (ml/día)
0 – 500 (dosif. manual solamente)	60 – 120
500 – 1000	120 – 200
1000 – 2000	200 – 300
2000 – 4000	300 – 420
4000 – 6000	420 – 580
superior a 6000	600

Tanques de grasas en industria agro-alimentaria			
Volumen a tratar:			
5 m ³	10 m ³	20 m ³	40 m ³
Dosis diaria a tratar en función de la intensidad del problema (ml):			
50 – 100	75 – 150	100 – 200	175 – 350

CARACTERÍSTICAS

Aspecto	líquido verde
Densidad	1 +/- 0,1
pH	Entre 7 y 8,5
pH de utilización	5,5 a 8,5 - Nivel óptimo: 7,0
Temperatura de uso	entre 10 y 40°C
Toxicidad	Ninguna
Reducción de actividad	a 0°C (no resiste el hielo)

PRODUCTO BIOLÓGICO > BIDEBAC SINGRAS L

Bio-Depur · Blas de Otero, 25 Trasera · 48014 BILBAO · email: biodepur@biodepur.es · Web: www.biodepur.es · Tel. 944754425 · Fax. 944758396

Las aplicaciones técnicas de nuestros productos se basan en amplios ensayos. Nuestro asesoramiento está basado en los máximos conocimientos actuales, pero sin ninguna responsabilidad, en el sentido que tanto la aplicación como el almacenamiento se encuentran fuera de nuestro control. Todos nuestros productos se fabrican en laboratorios con la técnica más vanguardista, junto con un riguroso control de calidad, para poner a su disposición soluciones eficaces para el mantenimiento y recuperación del medio natural.

Última actualización: 17-09-2009 · Consulte disponibilidad si la antigüedad es mayor de 12 meses.