

Opciones. Realces y tapas de fundición

Fijo o ajustable en altura, el realce permite ajustar la tapa a nivel del suelo

REALCES GAMA PEQUEÑA





Realces ajustables y correderas a lo largo del registro; pueden ser cortados en su parte inferior para disminuir la altura.





Realce

Ref.	L	I	H	Peso
RE107	850	765	700	11
RE207	1080	1060	700	18
RE210	1080	1060	1050	25



Realce con tapa de fundición

Ref.	L	I	H	Peso
TCRE107	850	765	820	65
TCRE207	1080	1060	830	131
TCRE210	1080	1060	1180	138





REALCES GAMA GRANDE

Los realces de tipo E pueden ser fijos o telescópicos





Realce de tipo E

	Ref.	øD	H	Peso
Fijos	R47EF	812	490	8
	R65EF	812	660	11
Telescópicos	R47ET	812	250 a 450	8
	R65ET	812	430 a 600	11



Realce de tipo E con marco de acero galvanizado y tapa de fundición de 250 kN

	Ref.	øD	H	Peso
Fijos	TCR47EF	892	560	84
	TCR65EF	892	730	88
Telescópicos	TCR47ET	892	320 a 520	84
	TCR65ET	892	500 a 670	88



SISTEMAS DE DEPURACION > REALCES

Bio-Depur · Blas de Otero, 25 Trasera · 48014 BILBAO · email: biodepur@biodepur.es · Web: www.biodepur.es · Tel. 944754425 · Fax. 944758396

La presente información se considera válida, salvo error u omisión, durante un periodo de 12 meses. Tenga en cuenta que los diversos fabricantes varían frecuentemente sus modelos adaptándolos a las nuevas normativas, o mejorando las especificaciones originales para dotarlas de mayor funcionalidad. Por ello, le recomendamos confirme previamente con nosotros la vigencia de esta información, especialmente si ha transcurrido más de 12 meses desde su publicación. En caso de aparecer planos en la documentación, se considerará sólo como descripción del proceso, no estando sujetos a escala alguna.