

BIDEBAC® BIOLITH AQUA

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
Envases 20 Kgs. no retornables.

ABSORBENTE BIOLÓGICO-MINERAL PARA CUALQUIER TIPO DE FLUIDO

CARACTERÍSTICAS

- Gránulos muy absorbentes de absorción rápida.
- La capacidad de absorción de 1 kg de **BIDEBAC BIOLITH AQUA** es aprox. 0,8 litros de aceite.
- No desprende casi polvo, no se acumula y es fácil de barrer.
- Tiene efecto antideslizante.
- No inflamable.
- Envasado en cubo de plástico de alta resistencia con tapa

MODO DE ACCION

BIDEBAC® BIOLITH AQUA está compuesto por bacterias, hongos y clinoptilolita.

La clinoptilolita tiene capilares con carga negativa que son capaces de absorber ciertos metales, como por ejemplo, el hierro, cobre, zinc, plomo, cadmio, aluminio, etc y algunas sustancias tóxicas como, fenoles, pesticidas, sustancias petroquímicas, amonio, nitritos, etc.

Estos metales pesados, así como las sustancias tóxicas, son almacenados en la clinoptilolita por lo que no son vertidos al medio.

VENTAJAS

- Provee de un habitat impresionante a las bacterias y cepas fúngicas.
- Gracias a la carga negativa del soporte mineral, el **BIDEBAC® BIOLITH AQUA** puede almacenar los metales pesados y sustancias tóxicas garantizando un crecimiento favorable a las plantas y a la fauna acuática, receptoras del agua filtrada.
- Un solo producto para diferentes aplicaciones de limpieza.
- Posee mayor densidad que otros compuestos absorbentes, por lo que para absorber un derrame resulta más efectivo.
- No tiene posibilidad de inflamación, lo hace seguro y sin peligro de accidentes

BENEFICIOS

- Uso universal, puede utilizarse para todos los líquidos.
- Seguro en su uso en los talleres y zonas de trabajo gracias a su capacidad antideslizante.
- Los residuos generados serán tratados según normativa vigente para evitar desechos al medio ambiente.

DOSIFICACION

La dosificación de **BIDEBAC® BIOLITH AQUA** depende de numerosos factores, por lo que será nuestro departamento técnico el que indique las cantidades a utilizar y la forma de actuar con el producto.

Por regla general, y en su utilización como absorbente de líquidos, la dosificación será la siguiente:

- En el caso de grandes derrames, utilizar **BIDEBAC® BIOLITH AQUA** en cantidad suficiente como para cubrir la mayor parte del derrame o sobre la base de 300-500 grs. por metro cuadrado de superficie a tratar. .
- En el caso de utilización como filtro para agua potable, se efectuará el calculo en relación al filtro de arena de sílice que se debería de implantar según las necesidades de agua a suministrar.
- Si se utiliza como filtro en agua residual, será nuestro departamento técnico el que confeccionará la forma y cantidad de **BIDEBAC® BIOLITH AQUA** a utilizar, según problemática a tratar.

DOSIFICACION DE MANTENIMIENTO (Solo en caso de utilizacion como filtro de agua)

Cada 10 a 12 meses se efectuará una visión global del sistema y se utilizara **BIDEBAC® BIOLITH AQUA** en función del estado del soporte mineral. Asimismo **BIDEBAC® BIOLITH AQUA** puede ser regenerado a razón de 5 litros de **BIDEBAC® BIOLITH REGEN** por cada 25 kgs. de producto a regenerar.

En este caso, el producto agotado deberá recogerse en sacos (de tela o de yute, pero porosos) e introducirlos en un recipiente que contenga el producto biológico regenerador durante al menos 12 horas y enjuagar con mucha agua.

SEGURIDAD Y PRECAUCIONES

- Almacenar el producto en un lugar fresco y seco a temperaturas superiores a 0°C y evitar exponer el producto a temperaturas superiores a 40°C. En estas condiciones la actividad biológica queda garantizada como mínimo durante 3 años después de la entrega del producto.
- Tras la extracción de las dosis, cerrar los envases.
- Como medida higiénica, lavarse las manos con agua y jabón tras su uso (es una simple precaución, ya que no es un producto tóxico ni agresivo).
- Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto, lavarse cuidadosamente con agua clara.
- Si en su utilización se prevee que se pueda producir polvo, se recomienda utilizar mascarillas para su aplicación.

Contiene "microorganismos y hongos naturales de clase I (EFB) según la directiva europea 2000/54/CE" (No patógenos para el hombre)

PRODUCTO BIOLÓGICO > BIDEBAC BIOLITH AQUA

Bio-Depur · Blas de Otero, 25 Trasera · 48014 BILBAO · email: biodepur@biodepur.es · Web: www.biodepur.es · Tel. 944754425 · Fax. 944758396

Las aplicaciones técnicas de nuestros productos se basan en amplios ensayos. Nuestro asesoramiento está basado en los máximos conocimientos actuales, pero sin ninguna responsabilidad, en el sentido que tanto la aplicación como el almacenamiento se encuentran fuera de nuestro control. Todos nuestros productos se fabrican en laboratorios con la técnica más vanguardista, junto con un riguroso control de calidad, para poner a su disposición soluciones eficaces para el mantenimiento y recuperación del medio natural.

Última actualización: 15-1-2018 · Consulte disponibilidad si la antigüedad es mayor de 12 meses.