

BIDEBAC FD 180

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
Envase plástico de 25 lts.

FLOCULANTE ANIÓNICO DE ALTO PESO MOLECULAR EN EMULSION

DESCRIPCIÓN

Bidebac FD 180 es un polielectrolito aniónico de alto peso molecular que se presenta en emulsión, siendo apto para su utilización en múltiples aplicaciones en el campo del tratamiento y depuración de aguas residuales.

APLICACIONES

- Como floculante en tratamientos Físico-Químicos.
- Como coadyuvante de coagulantes-floculantes.
- Como floculante en tratamientos secundarios.
- Como pretratamiento de lodos antes de su deshidratación.

VENTAJAS

- Producto con alto contenido en materia activa, lo que permite optimizar eficazmente su consumo.
- Aplicable tanto a unidades de sistemas de clarificación de aguas como a unidades de deshidratación de lodos en ciertos sectores específicos (tratamientos de superficie).
- Amplio rango de pH de actuación: entre 2 y 9,5 unidades.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Las dosis de **Bidebac FD 180** dependen de las características particulares del agua residual/fango a tratar y de la instalación depuradora, por lo que serán determinadas por nuestro Servicio Técnico tras estudio particular de cada caso y tras realización de los *jar tests* correspondientes.

Bidebac FD 180 se aplica SIEMPRE tras dilución del producto en agua entre el 0,3% y el 2,0%.

Una vez diluido, se recomienda emplear el producto en las siguientes 48 horas ya que, en caso contrario, las propiedades del floculante se perderían con el tiempo.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: Líquido de color blanquecino
- Viscosidad (25°C): <2.000 cps
- Viscosidad al 0,5% (25°C): 200 – 1.000 cps

RECOMENDACIONES

Almacenar en un lugar fresco y seco.

Se recomienda usar el producto en los seis meses siguientes a la entrega del mismo.

Antes de su utilización después de un período prolongado de tiempo, agitar el producto suavemente para homogeneizarlo.

Incompatible con algunos materiales plásticos, como por ejemplo caucho natural, butílico y poliestireno.

Para mayor información, dirigirse a la ficha de datos de seguridad del producto.

Producto líquido. Se recomienda agitar bien antes de usar

PRODUCTO BIOLÓGICO >

Bio-Depur · Blas de Otero, 25 Trasera · 48014 BILBAO · email: biodepur@biodepur.es · Web: www.biodepur.es · Tel. 944754425 · Fax. 944758396

Las aplicaciones técnicas de nuestros productos se basan en amplios ensayos. Nuestro asesoramiento está basado en los máximos conocimientos actuales, pero sin ninguna responsabilidad, en el sentido que tanto la aplicación como el almacenamiento se encuentran fuera de nuestro control. Todos nuestros productos se fabrican en laboratorios con la técnica más vanguardista, junto con un riguroso control de calidad, para poner a su disposición soluciones eficaces para el mantenimiento y recuperación del medio natural.

Última actualización: 15-1-2015 · Consulte disponibilidad si la antigüedad es mayor de 12 meses.