

Novo SurfClean C3

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO Envase plástico de 25 Kg. Contenedores de 1.000 Kgs.

FÓRMULA ÚNICA Y EFECTIVA PARA LA LIMPIEZA DE SUPERFICIES DURAS, DE CEMENTO Y HORMIGÓN.

Novo SurfClean C³ es una alternativa segura para la limpieza efectiva de las manchas de aceite dejadas por los coches, camiones y maquinaria. Novo SurfClean C³ es un potente producto de limpieza que combina una tecnología microbiana patentada con un sistema único de agentes tensioactivos con patente en trámite.

Novo SurfClean C³ ha sido desarrollado para limpiar manchas difíciles en hormigón y asfalto. Novo SurfClean C³ es también un producto ideal para limpiar superficies exteriores.

PROPIEDADES

- · Limpiador biodegradable no tóxico
- No inflamable
- No contiene hidrocarburos
- No contiene etoxilato de nonifenol
- No contiene compuestos de base cítrica
- pH neutro (inferior a 9.5)
- Tecnología de degradación del hidrocarburos patentada
- Consorcio de esporas no patógenas formuladas para eliminar y degradar los hidrocarburos
- Uso sencillo

<u>VENTAJAS</u>

- Proporciona una limpieza inmediata y visible
- Limpieza efectiva en diferentes tipos de superficies duras
- Degrada hidrocarburos, ayudando a los separadores de aceite a reducir el nivel de descarga de aceite
- La alternativa más segura a los limpiadores abrasivos ácidos y cáusticos
- · Mayor seguridad para los usuarios y el medio ambiente

MÉTODO NOVO SURFCLEAN C3

Las manchas aceitosas de hidrocarburos que se hallan en las superficies de hormigón de garajes, estaciones de servicio y parkings son mezclas complejas de diferentes productos. Existen cientos de diferentes tipos de hidrocarburos en el crudo de petróleo y sus derivados refinados como la gasolina, el diesel y los aceites lubricantes.

Novo SurfClean C³ combina la tecnología microbiana y química en un solo producto para limpiar superficies duras y de hormigón. Novo SurfClean C³ está compuesto por tensioactivos biodegradables no tóxicos que brindan una rápida limpieza, eliminando las manchas y dejando la superficie visiblemente más limpia. Novo SurfClean C³ contiene microorganismos capaces de degradar una gran variedad de compuestos de hidrocarburos.

Novo Surfclean C^3 ha demostrado su eficacia degradando diversas mezclas de hidrocarburos entre los que podemos mencionar la gasolina, diesel, aceites, BTEX (benceno, tolueno, xileno) fenol, catecol, cresol y poliaromáticos (naftaleno, fenantreno, y bifenilo).

APLICACIONES

Novo SurfClean C³ puede utilizarse en superficies pintadas, asfalto, hormigones...

- Zonas de servicio a automóviles desde restaurantes
- · Muelles de carga
- Aparcamientos de hoteles, centros comerciales, tiendas de venta de recambios para automóviles y zonas de descanso de camiones.
- Suelos de garajes en tiendas de repuestos, estaciones de servicio, lavados de coches e instalaciones logísticas de transporte

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Forma: Entre crema y amarillento Olor: ligeramente químico

pH: 8.5 - 9.5

Caducidad: 18 meses a temperatura ambiente

<u>INSTRUCCIONES DE USO</u>

Dosificación:

- Puro para áreas muy manchadas.
- Para tratamiento de bioremediación, utilizar entre 100 y 200 ml de producto por m³/dia, de agua circulante o capacidad del separador
- Producto líguido. Se recomienda agitar bien antes de usar.

Agitar bien el producto antes de utilizarlo a fin de homogenizar las esporas. Mojar el área a limpiar. Rociar o verter el producto sobre las manchas. Restregar con un cepillo. Dejar el producto actuar entre 10 y 20 minutos. Para manchas más profundas dejar el producto más tiempo. Para obtener mejores resultados, restregar antes de enjuagar. Repetir la operación, en caso de ser necesario.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- Llevar ropa de protección: guantes, gafas de seguridad, etc.
- Antes de utilizar el producto en cualquier superficie con una protección poco común, probarlo en una área pequeña.
- Para mejores resultados aplicar el producto en superficies de cemento y hormigón húmedas.

PRODUCTO BIOLOGICO > Novo SurfClean C3

Bio-Depur · Blas de Otero, 25 Trasera · 48014 BILBAO · email: biodepur@biodepur.es · Web: www.biodepur.es · Tel. 944754425 · Fax. 944758396 Las aplicaciones técnicas de nuestros productos se basan en amplios ensayos. Nuestro asesoramiento está basado en los máximos conocimientos actuales, pero sin ninguna responsabilidad, en el sentido que tanto la aplicación como el almacenamiento se encuentran fuera de nuestro control. Todos nuestros productos se fabrican en laboratorios con la tecnica mas vanguardista, junto con un riguroso control de calidad, para poner a su disposición soluciones eficaces para el mantenimiento y recuperación del medio natural.