BIO-DEPUR S.L.
DEPURACION BIOLOGICA

SHAMPOO HD 180

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
Envases plásticos de 5 y 20 Kgs.

DETERGENTE CONCENTRADO A BASE MICROORGANISMOS ADAPTADOS Y TENSIOACTIVOS ORGANICOS E INORGANICOS
UNICAMENTE USO PROFESIONAL.

APLICACIONES

SHAMPOO HD 180 puede ser utilizado como elemento de limpieza en todos los lugares en donde sea necesaria una limpieza enérgica, y especialmente en lugares donde se utilicen hidrocarburos, parafinas, gasolinas, etc., asi como grasas animales y/o vegetales, como:

- Zona de sucio de industria agroalimentaria.
- Talleres.
- Garajes.
- Barcos.
- Almacenes de aceites y combustibles.
- Suelos de industrias en general, contenedores de basura.
- Toldos de PVC, etc. etc.

VENTAJAS

- Gran poder humectante que facilita la limpieza y licuefaccion de la materia organica incrustada.
- Fluidifica aceites, grasas, petróleos y parafinas.
- Permite la incorporación de agua en los compuestos de grasas e hidrocarburos.
- Favorece la limpieza y degradación biológica de la materia organica.

MODO DE ACCIÓN

Los componentes y derivados de hidrocarburos y aceites y grasas vegetales y/o animales, por su viscosidad y bajo contenido en agua, son dificiles de eliminar y también es dificil su degradación biológica.

El principio de **SHAMPOO HD 180** es el de incorporar y conseguir su fluidificación, mediante la rotura de la molécula. Con ello se permite la introducción de nutrientes y de bacterias para la descontaminación integral.

Así se produce una limpieza y degradación combinados de los contaminantes por hidrocarburos.

En otro tipo de utilizacion, **SHAMPOO HD 180** ejerce una limpieza total y desincrustacion de materia organica debido a su gran poder de humectacion

DOSIFICACIÓN

La dosificación depende de numerosos factores entre los que cabe destacar:

- Naturaleza de la suciedad.
- Viscosidad del producto a utilizar.
- Dureza o sequedad del hidrocarburo.grasa vegetal o animal o materia organica adherida.
- Grosor de la costra que interesa eliminar, etc, pero por regla general las diluciones de **SHAMPOO HD 180** van desde su utilización pura a dilucciones del 1-2%.

- ***Producto líquido. Se recomienda agitar bien antes de usar.***

MODO DE EMPLEO

Sobre compuestos poco concentrados o bastante fluidos utilizar **SHAMPOO HD 180** en concentraciones del 1-2 al 5% y aplicar a presión sobre el sustrato o por inmersion.
Sobre compuestos de parafinas muy duras o espesas utilizar **SHAMPOO HD 180** puro o diluido como mínimo al 20%. La misma dilución debe de utilizarse para la limpieza de motores, piezas mecánicas, etc. pero ***en todos los casos*** es aconsejable una temperatura del agua de disolución entre 50 y 60ºC. **SHAMPOO HD 180** puede utilizarse con agua marina lo que le hace un producto idóneo para la limpieza de barcos.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

- Almacenar el producto en lugar fresco y seco.
- Tras la extracción de la dosis cerrar bien el envase.
- Como medida higiénica lavarse las manos tras su uso.
- En caso de salpicaduras en los ojos enjuagarse bien con agua abundante y acudir a un servicio medico.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Aunque **SHAMPOO HD 180** es un producto diseñado para la limpieza y licuefacción de hidrocarburos, ensayos posteriores han demostrado ser asimismo un producto altamente eficaz para limpiezas en general y que requieran una acción enérgica para su desincrustación (suelos de industrias en general, contenedores de basura, toldos de PVC, lineas de flotación en piscinas y estanques etc.) debido a su gran poder humectante, asi como para arrastre y eliminacion de materia orgánica.

Su aplicación se efectúa haciendo una dilucción de **SHAMPOO HD 180** del 1 al 5% (según necesidades) aplicarlo sobre la superficie a limpiar, dejar actuar 2-3 minutos y aclarar, preferiblemente a presión.

Tambien puede ser utilizado para limpiezas por inmersion, si el soporte a limpiar lo permite. Sugerimos realizar una prueba en una pequeña zona para ver la compatibilidad con el soporte.

CARACTERISTICAS

Forma fisica: Liquido
Color: Rosa-Rojizo
Olor: Caracteristico
Peso especifico: 1,08 gr/cm^3

Bio-Depur · Blas de Otero, 25 Trasera · 48014 BILBAO · email: biodepur@biodepur.es · Web: www.biodepur.es · Tel. 944754425 · Fax. 944758396

Las aplicaciones técnicas de nuestros productos se basan en amplios ensayos. Nuestro asesoramiento está basado en los máximos conocimientos actuales, pero sin ninguna responsabilidad, en el sentido que tanto la aplicación como el almacenamiento se encuentran fuera de nuestro control. Todos nuestros productos se fabrican en laboratorios con la tecnica mas vanguardista, junto con un riguroso control de calidad, para poner a su disposición soluciones eficaces para el mantenimiento y recuperación del medio natural.

Última actualización: 15-1-2015 · Consulte disponibilidad si la antiguedad es mayor de 12 meses.